



Характеристики



- Специально спроектирована для установки на любые типы вращающихся дверей. Два варианта расположения, размеры подбираются индивидуально.
- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стальной пластины, покрыта структурным эпокси-полиэфирным белым покрытием RAL9016, в соответствии со стандартом. По желанию клиента возможно использование других цветов или нержавеющей стали.
- Большая входная решётка не требует интенсивного технического обслуживания.
- Анодированные алюминиевые лопасти круглого выпускного отверстия, аэродинамической формы.
- Малошумные центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания приводимые в действие мотором с внешним ротором. 5 скоростей. ЕС модели укомплектованы вентиляторами с очень низким коэффициентом потребления.
- Тип "P" с водяным теплообменником. Тип "E" с электрическими экранированными элементами, тремя режимами и встроенной регулировкой. Тип "A" без нагрева, только вентилирование. Теплообменник DX (по желанию).
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
 - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
 - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.

Спецификации

50Hz

Без Нагрева			
Модель	Номинальный Воздушный Поток		Рекомендуемая Высота Установки
	(m ³ /h)		(m)
ROTO BB 1000 A	4020		5-7
ROTO BB 1500 A	5360		5-7
ROTO BB 2000 A	8040		5-7
ROTO BB 2500 A	9380		5-7
ROTO SB 1000 A	3060		3,5-5
ROTO SB 1500 A	4080		3,5-5
ROTO SB 2000 A	6120		3,5-5
ROTO SB 2500 A	7140		3,5-5

Электрический Нагрев					
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Мощность Электронагрева		Рекомендуемая Высота Установки	
	(m ³ /h)	400Вx3 (kW)		(m)	(kW)
ROTO BB 1000 E	4020	6/15/21		5-7	-
ROTO BB 1500 E	5360	8/19/27		5-7	-
ROTO BB 2000 E	8040	12/30/42		5-7	-
ROTO BB 2500 E	9380	16/30/46		5-7	-
ROTO SB 1000 E	2910	5/10/15		3,5-5	12,44
ROTO SB 1500 E	4080	7,5/15/22,5		3,5-5	-
ROTO SB 2000 E	6120	10/20/30		3,5-5	-
ROTO SB 2500 E	7140	12/22/34		3,5-5	-

Водяной Нагрев					
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Рекомендуемая Высота Установки			
	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1000 P86	3750	5-7	-	-	-
ROTO BB 1500 P86	5000	5-7	-	-	-
ROTO BB 2000 P86	7500	5-7	-	-	-



Заказ

Водяной Нагрев					
Модель	Номинальный Воздушный Поток (m³/h)	Рекомендуемая Высота Установки		(kW)	(kW)
		(m)	(kW)		
ROTO BB 2500 P86	8750	5-7	-	-	-
ROTO SB 1000 P86	2910	3,5-5	-	-	-
ROTO SB 1500 P86	3880	3,5-5	-	-	-
ROTO SB 2000 P86	5820	3,5-5	-	-	-
ROTO SB 2500 P86	6790	3,5-5	-	-	-
ROTO BB 1000 P64	3750	5-7	-	-	-
ROTO BB 1500 P64	5000	5-7	-	-	-
ROTO BB 2000 P64	7500	5-7	-	-	-
ROTO BB 2500 P64	8750	5-7	-	-	-
ROTO SB 1000 P64	2910	3,5-5	-	-	-
ROTO SB 1500 P64	3880	3,5-5	-	-	-
ROTO SB 2000 P64	5820	3,5-5	-	-	-
ROTO SB 2500 P64	6790	3,5-5	-	-	-
ROTO BB 1000 P54	3750	5-7	36,57	-	-
ROTO BB 1500 P54	5000	5-7	15,16	-	-
ROTO BB 2000 P54	7500	5-7	38,96	-	-
ROTO BB 2500 P54	8750	5-7	24,15	-	-
ROTO SB 1000 P54	2910	3,5-5	14,47	-	-
ROTO SB 1500 P54	3880	3,5-5	21,19	-	-
ROTO SB 2000 P54	5820	3,5-5	30,77	-	-
ROTO SB 2500 P54	6790	3,5-5	36,94	-	-

60Hz

Без Нагрева		
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Рекомендуемая Высота Установки
	(m³/h)	(m)
ROTO BB 1000 A	4020	5-7
ROTO BB 1500 A	5360	5-7
ROTO BB 2000 A	8040	5-7
ROTO BB 2500 A	9380	5-7

Электрический Нагрев				
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Мощность Электронагрева	Рекомендуемая Высота Установки	
	(m³/h)	400Вx3 (kW)	(m)	(kW)
ROTO BB 1000 E	4020	6/15/21	5-7	-
ROTO BB 1500 E	5360	8/19/27	5-7	-
ROTO BB 2000 E	8040	12/30/42	5-7	-
ROTO BB 2500 E	9380	16/30/46	5-7	-

Водяной Нагрев					
Модель	Номинальный Воздушный Поток (m³/h)	Рекомендуемая Высота Установки		(kW)	(kW)
		(m)	(kW)		
ROTO BB 1000 P86	3750	5-7	-	-	-
ROTO BB 1500 P86	5000	5-7	-	-	-
ROTO BB 2000 P86	7500	5-7	-	-	-
ROTO BB 2500 P86	8750	5-7	-	-	-
ROTO BB 1000 P64	3750	5-7	-	-	-
ROTO BB 1500 P64	5000	5-7	-	-	-
ROTO BB 2000 P64	7500	5-7	-	-	-
ROTO BB 2500 P64	8750	5-7	-	-	-
ROTO BB 1000 P54	3750	5-7	36,57	-	-
ROTO BB 1500 P54	5000	5-7	15,16	-	-
ROTO BB 2000 P54	7500	5-7	38,96	-	-
ROTO BB 2500 P54	8750	5-7	24,15	-	-

