




Характеристики

Воздушные завесы для вращающихся дверей Rotowind специально спроектированы для приспособления к конфигурации и цвету каждой двери. Поэтому каждая такая воздушная завеса – уникальна. Они устанавливаются непосредственно над вращающейся дверью в одной из двух возможных конфигураций и обычно окрашиваются в тот же цвет, что и вращающаяся дверь, в соответствии с внутренним или внешним оформлением здания. Мы изготавливаем также воздушные завесы для больших вращающихся дверей.



- Специально спроектирована для установки на любые типы вращающихся дверей. Два варианта расположения, размеры подбираются индивидуально.
- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стальной пластины, покрыта структурным эпокси-полиэфирным белым покрытием RAL9016, в соответствии со стандартом. По желанию клиента возможно использование других цветов или нержавеющей стали.
- Большая входная решётка не требует интенсивного технического обслуживания.
- Анодированные алюминиевые лопасти круглого выпускного отверстия, аэродинамической формы.
- Малошумные центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания приводимые в действие мотором с внешним ротором. 5 скоростей. ЕС модели укомплектованы вентиляторами с очень низким коэффициентом потребления.
- Тип “P” с водяным теплообменником. Тип “E” с электрическими экранированными элементами, тремя режимами и встроенной регулировкой. Тип “A” без нагрева, только вентилирование. Теплообменник DX (по желанию).
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Спецификации

50Hz

| Без Нагрева     |                                       |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Модель          | Номинальный Воздушный Поток<br>(m³/h) | Рекомендуемая Высота Установки<br>(m) |
| ROTO G 1000 A   | 2400                                  | 3-4                                   |
| ROTO G 1500 A   | 3200                                  | 3-4                                   |
| ROTO G 2000 A   | 4800                                  | 3-4                                   |
| ROTO G 2500 A   | 5600                                  | 3-4                                   |
| ROTO ECG 1000 A | 2700                                  | 3-4,2                                 |
| ROTO ECG 1500 A | 3600                                  | 3-4,2                                 |
| ROTO ECG 2000 A | 5400                                  | 3-4,2                                 |
| ROTO ECG 2500 A | 6300                                  | 3-4,2                                 |

| Электрический Нагрев |                                       |                                        |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Модель               | Номинальный Воздушный Поток<br>(m³/h) | Мощность Электронагрева 400Вх3<br>(kW) | Рекомендуемая Высота Установки<br>(m) |
| ROTO G 1000 E        | 2400                                  | 5/10/15                                | 3-4                                   |
| ROTO G 1500 E        | 3200                                  | 7,5/15/22,5                            | 3-4                                   |
| ROTO G 2000 E        | 4800                                  | 10/20/30                               | 3-4                                   |
| ROTO G 2500 E        | 5600                                  | 10/20/30                               | 3-4                                   |
| ROTO ECG 1000 E      | 2700                                  | 5/10/15                                | 3-4,2                                 |
| ROTO ECG 1500 E      | 3600                                  | 7,5/15/22,5                            | 3-4,2                                 |
| ROTO ECG 2000 E      | 5400                                  | 10/20/30                               | 3-4,2                                 |
| ROTO ECG 2500 E      | 6300                                  | 10/20/30                               | 3-4,2                                 |

| Водяной Нагрев  |                                       |                                       |      |      |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| Модель          | Номинальный Воздушный Поток<br>(m³/h) | Рекомендуемая Высота Установки<br>(m) | (kW) | (kW) |
| ROTO G 1000 P86 | 2250                                  | 3-4                                   | -    |      |



| Водяной Нагрев    |                                |                      |       |      |      |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------|------|------|
| Модель            | Номинальный<br>Воздушный Поток | Рекомендуемая Высота |       | (kW) | (kW) |
|                   |                                | Установки            |       |      |      |
|                   | (m³/h)                         | (m)                  |       |      | (kW) |
| ROTO G 1500 P86   | 3000                           | 3-4                  | -     |      |      |
| ROTO G 2000 P86   | 4500                           | 3-4                  | -     |      |      |
| ROTO G 2500 P86   | 5250                           | 3-4                  | -     |      |      |
| ROTO ECG 1000 P86 | 2550                           | 3-4,2                | -     |      |      |
| ROTO ECG 1500 P86 | 3400                           | 3-4,2                | -     |      |      |
| ROTO ECG 2000 P86 | 5100                           | 3-4,2                | -     |      |      |
| ROTO ECG 2500 P86 | 5950                           | 3-4,2                | -     |      |      |
| ROTO G 1000 P64   | 2250                           | 3-4                  | -     |      |      |
| ROTO G 1500 P64   | 3000                           | 3-4                  | -     |      |      |
| ROTO G 2000 P64   | 4500                           | 3-4                  | -     |      |      |
| ROTO G 2500 P64   | 5250                           | 3-4                  | -     |      |      |
| ROTO ECG 1000 P64 | 2550                           | 3-4,2                | -     |      |      |
| ROTO ECG 1500 P64 | 3400                           | 3-4,2                | -     |      |      |
| ROTO ECG 2000 P64 | 5100                           | 3-4,2                | -     |      |      |
| ROTO ECG 2500 P64 | 5950                           | 3-4,2                | -     |      |      |
| ROTO G 1000 P54   | 2250                           | 3-4                  | 10,56 |      |      |
| ROTO G 1500 P54   | 3000                           | 3-4                  | 16,37 |      |      |
| ROTO G 2000 P54   | 4500                           | 3-4                  | 23,15 |      |      |
| ROTO G 2500 P54   | 5250                           | 3-4                  | 28,76 |      |      |
| ROTO ECG 1000 P54 | 2550                           | 3-4,2                | 11,5  |      |      |
| ROTO ECG 1500 P54 | 3400                           | 3-4,2                | 17,86 |      |      |
| ROTO ECG 2000 P54 | 5100                           | 3-4,2                | 25,24 |      |      |
| ROTO ECG 2500 P54 | 5950                           | 3-4,2                | 31,38 |      |      |

60Hz

| Без Нагрева        |                             |                                |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Модель             | Номинальный Воздушный Поток | Рекомендуемая Высота Установки |
|                    | (m³/h)                      | (m)                            |
| ROTO G 1000 A 60Hz | 2205                        | 3-4                            |
| ROTO G 1500 A 60Hz | 2940                        | 3-4                            |
| ROTO G 2000 A 60Hz | 4410                        | 3-4                            |
| ROTO G 2500 A 60Hz | 5145                        | 3-4                            |
| ROTO ECG 1000 A    | 2700                        | 3-4,2                          |
| ROTO ECG 1500 A    | 3600                        | 3-4,2                          |
| ROTO ECG 2000 A    | 5400                        | 3-4,2                          |
| ROTO ECG 2500 A    | 6300                        | 3-4,2                          |

| Электрический Нагрев |                             |                                |                                |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Модель               | Номинальный Воздушный Поток | Мощность Электронагрева 400Вх3 | Рекомендуемая Высота Установки |
|                      | (m³/h)                      | (kW)                           | (m)                            |
| ROTO ECG 1000 E      | 2700                        | 5/10/15                        | 3-4,2                          |
| ROTO ECG 1500 E      | 3600                        | 7,5/15/22,5                    | 3-4,2                          |
| ROTO ECG 2000 E      | 5400                        | 10/20/30                       | 3-4,2                          |
| ROTO ECG 2500 E      | 6300                        | 10/20/30                       | 3-4,2                          |

| Водяной Нагрев    |                                |                      |       |      |      |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------|------|------|
| Модель            | Номинальный<br>Воздушный Поток | Рекомендуемая Высота |       | (kW) | (kW) |
|                   |                                | Установки            |       |      |      |
|                   | (m³/h)                         | (m)                  |       |      | (kW) |
| ROTO ECG 1000 P86 | 2550                           | 3-4,2                | -     |      |      |
| ROTO ECG 1500 P86 | 3400                           | 3-4,2                | -     |      |      |
| ROTO ECG 2000 P86 | 5100                           | 3-4,2                | -     |      |      |
| ROTO ECG 2500 P86 | 5950                           | 3-4,2                | -     |      |      |
| ROTO ECG 1000 P64 | 2550                           | 3-4,2                | -     |      |      |
| ROTO ECG 1500 P64 | 3400                           | 3-4,2                | -     |      |      |
| ROTO ECG 2000 P64 | 5100                           | 3-4,2                | -     |      |      |
| ROTO ECG 2500 P64 | 5950                           | 3-4,2                | -     |      |      |
| ROTO ECG 1000 P54 | 2550                           | 3-4,2                | 11,5  |      |      |
| ROTO ECG 1500 P54 | 3400                           | 3-4,2                | 17,86 |      |      |



| Модель            | Водяной Нагрев                           |                                          |       |      |      |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------|------|
|                   | Номинальный<br>Воздушный Поток<br>(m³/h) | Рекомендуемая Высота<br>Установки<br>(m) |       |      |      |
|                   |                                          |                                          | (kW)  | (kW) | (kW) |
| ROTO ECG 2000 P54 | 5100                                     | 3-4,2                                    | 25,24 |      |      |
| ROTO ECG 2500 P54 | 5950                                     | 3-4,2                                    | 31,38 |      |      |

Размеры

