




Характеристики



- Specially designed to be installed on doors of industrial cold stores and freezers with big temperature differences.
- The Twin Kool air curtain system has been designed to offer a versatile solution for any type of cold room. It has two jets of opposing air chambers that create additional space between the chamber and the pre-chamber. Thanks to the double barrier, this model becomes the perfect alternative to the TRIOJET SYSTEM air curtain when space is limited or this model is not an option.
- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стальной пластины, покрыта структурным эпокси-полиэфирным белым покрытием RAL9016, в соответствии со стандартом. По желанию клиента возможно использование других цветов или нержавеющей стали.
- Большая входная решётка не требует интенсивного технического обслуживания.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы, настраиваемые в пределах от 0 до 15° с каждой стороны.
- Малошумные центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания приводимые в действие мотором с внешним ротором. 5 скоростей. ЕС модели укомплектованы вентиляторами с очень низким коэффициентом потребления.
- Тип "А" без нагрева, только вентиляция.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
  - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
  - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.
- Includes varnishing on the PCB to protect it from corrosion.

Спецификации

50Hz

| Без Нагрева      |                             |                                |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Модель           | Номинальный Воздушный Поток | Рекомендуемая Высота Установки |
|                  | (m³/h)                      | (m)                            |
| TWIN KECG 3000 A | 14400                       | 9,8-13,8                       |
| TWIN KM 1500 A   | 5400                        | 9,8-13,1                       |
| TWIN KM 2000 A   | 7200                        | 9,8-13,1                       |
| TWIN KM 2500 A   | 9000                        | 9,8-13,1                       |
| TWIN KM 3000 A   | 10800                       | 9,8-13,1                       |
| TWIN KECM 1500 A | 5520                        | 9,8-13,8                       |
| TWIN KECM 2000 A | 7360                        | 9,8-13,8                       |
| TWIN KECM 2500 A | 9200                        | 9,8-13,8                       |
| TWIN KECM 3000 A | 11040                       | 9,8-13,8                       |
| TWIN KG 1500 A   | 6400                        | 9,8-13,1                       |
| TWIN KG 2000 A   | 9600                        | 9,8-13,1                       |
| TWIN KG 2500 A   | 11200                       | 9,8-13,1                       |
| TWIN KG 3000 A   | 12800                       | 9,8-13,1                       |
| TWIN KECG 1500 A | 7200                        | 9,8-13,8                       |
| TWIN KECG 2000 A | 10800                       | 9,8-13,8                       |
| TWIN KECG 2500 A | 12600                       | 9,8-13,8                       |

60Hz

| Без Нагрева      |                             |                                |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Модель           | Номинальный Воздушный Поток | Рекомендуемая Высота Установки |
|                  | (m³/h)                      | (m)                            |
| TWIN KECM 1500 A | 5520                        | 9,8-13,8                       |
| TWIN KECM 2000 A | 7360                        | 9,8-13,8                       |
| TWIN KECM 2500 A | 9200                        | 9,8-13,8                       |
| TWIN KECM 3000 A | 11040                       | 9,8-13,8                       |



Размеры

